

PAVIMENTO NICE

PAVIMENTO AMMORTIZZANTE IN PANNELLI DI LEGNO DI BETULLA MULTISTRATO ACCOPPIATI A SUPPORTO AMMORTIZZANTE A BLOCCHI DI ELASTOMERO BREVETTATO

NICE è un pavimento ammortizzante in multistrato di betulla con supporto a blocchi di elastomero. **NICE** non ha nessuna possibilità di delaminazione, viene trattato con prodotti verniciati appositi per la danza ottenendo un grip invidiabile.

PANNELLI

Spessore	1,8 cm
Dimensioni	150 x 75 cm
Posa Permanente	Incastro a pettine
Posa Smontabile	Incastro a coda di rondine
Resistenza al fuoco	Classe 1 CFL-s1



BLOCCHI DI ELASTOMERO

Spessore	1,8 cm
Dimensione	5 x 5 cm
Nr. blocchi per pannello	24
Reazione al fuoco	Autoestinguente

NICE È CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA EN 14904 CON MARCHIO CE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	PERFORMANCE
Coefficiente di attrito	EN 13306-4	93
Assorbimento degli urti	EN 14808	67%
Deformazione verticale	EN 14809	4,1 mm
Rimbalzo	EN 12235	90%
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Cfl-s1

N.B. ogni pannello ha una venatura sfumatura di colore propria



SEDE LEGALE

Via Monza, 10 Lissone (MB)

UNITÀ OPERATIVA

Via Corino, 30 LISSONE



800400463



info@antheopavimentidanza.it



[ANTHEOpavimentidanza](https://www.facebook.com/ANTHEOpavimentidanza)



[antheo.pavimentidanza](https://www.instagram.com/antheo.pavimentidanza)