

PLANCHER NICE

PLANCHER AMORTISSANT, MULTIPLIS BOULEAU SUR SUPPORT EN PLOTS D'ÉLASTOMÈRE (BREVETÉ)

NICE est un plancher amortissant, multiplis bouleau sur plots d'élastomère. **NICE** n'a aucun risque de délaminage, il est traité avec des vernis appropriés pour la danse obtenant un « grip » remarquable.

PANNEAUX

Épaisseur	1,8 cm
Dimension	150 x 75 cm
Pose Permanente	« Incastro a pettine » Par emboîtement
Pose Démontable	Assemblage par crochet à queue d'aronde
Réaction au feu	Classe 1 CFL-s1



PLOTS EN ÉLASTOMÈRE

Épaisseur	1,8 cm
Dimensions	5 x 5 cm
Nombre de plots par panneau	24
Réaction au feu	Autoextinguible

NICE EST CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE EN 14904, MARQUE CE

DESCRIPTION	NORME DE RÉFÉRENCE	PERFORMANCE
Coefficient de friction	EN 13306-4	93
Absorption des chocs	EN 14808	67%
Déformation verticale	EN 14809	4,3 mm
Rebond	EN 12235	90%
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1

N.B. chaque panneau a un grain et une nuance de couleur propre



SIÈGE SOCIAL

Via Monza, 10 Lissone (MB)

SIÈGE OPÉRATIONNEL

Via Corino, 30 LISSONE



800400463



info@antheopavimentidanza.it



[ANTHEOpavimentidanza](https://www.facebook.com/ANTHEOpavimentidanza)



[antheo.pavimentidanza](https://www.instagram.com/antheo.pavimentidanza)